

FLEXIBLE: MÁS FÁCIL PARA EL INSTALADOR

- Sistema configurable de UNA y DOS filas.
- Eleva la estructura hasta 50.8 cm para evitar obstáculos.
- Configuración de ángulos de inclinación de 10 a 20 grados para fila doble y 10 a 25 grados para fila sencilla.
- Longitud del riel: 4.70 mts, compatible con módulos grandes.
- Utiliza los opresores Pro y Universales AF.

EFICIENTE: LE AHORRA DINERO A USTED Y A SU CLIENTE

- Tornillos universales.
- Instala todos los componentes con una llave de 1/2".
- Menos componentes y piezas que simplifican la instalación.
- Componentes estructurales que ayudan a incrementar la resistencia mecánica
- Menos cortes, reducción de costos y desperdicios y traslado de materiales.

¿POR QUÉ SM ASCENDER®?

- Flexible, eficiente y confiable.
- Maximiza espacios y minimiza costos.
- Instalación sencilla y rápida.
- Riel multipropósito: Pata de inclinación y/o refuerzo
- Rieles de mayor longitud = Adaptabilidad a módulos grandes.
- Solución diseñada para OPTIMIZAR tiempo y dinero en tu instalación
- Calidad comprobada y garantía insuperable. ¡Ascendiendo a nuevas alturas con Unirac!


La conexión eléctrica (bonding) integrada




UNIRAC
25
AÑOS
GARANTÍA DEL SISTEMA



RIEL 4.70 mts



BEAM CLIP ASSEMBLY



ASCENDER SPLICE



TILT PLATE